

MUC-OFF NO PUNCTURE HASSLE TUBELESS SEALANT (ROAD & GRAVEL)
MUC-OFF TESNILNA TEKOČINA

MC.21040=80ml, MC. 21041=140ml, MC. 21089=0,5l; MC. 21042=1l

* Za cesto | gravel * Napredna sintetična lateks, vodna tesnilna masa • Zatesni luknje do 7 mm • Brez amonijaka - netoksično • Traja 3-6 mesecev • Lahko se uporablja s CO2** • Deluje do 110 psi • Biološko razgradljiv, mineralni kosmiči in delci naravnih vlaken hitro zamašijo večje luknje • Ne zamrzne do -15 °C

Predstavljamo naše Tubeless tekočino za cestna in gravel kolesa. Izdelano iz naprednega sintetičnega lateksa in biološko razgradljivih tesnilnih delcev, zatesni luknje do 7 mm. Poleg tega je popolnoma netoksično in brez alergenov.

Navodila za uporabo: Vrečko pred uporabo močno pretresite. Če imate možnost, priporočamo da kolo namestite na stojalo. S priloženim orodjem odstranite vložek iz Presta ventila (če imate neodstranljiv vložek ventila, potem vlijte tekočino neposredno v pnevmatiko, ko ste jo predhodno s strani sneli iz obroča in jo po polnitvi ponovno namestite). Z ventilom v poziciji urinega kazalca na 12 in vašim položajem na nasprotni strani od pogona kolesa, potisnite vrečko na ventil in obroč obrnite tako da ventil pride v pozicijo urinega kazalca na 6. Vrečko stisnite in jo prepognite do zelene merilne oznake, ki pokaže količino napolnitve. Vložek ventila vstavite v ventil in ga privijte, pnevmatiko pa napolnite v skladu s priporočilom proizvajalca. Obroč nekajkrat zavrtite ter pretresite od ene do druge strani in pripravljeni ste za vožnjo!

KLJUČNI NASVET! Dodajte opomnik v telefon, da preverite pnevmatike in tesnila v 4-6 mesecih. Preden dodate naše tesnilo v pnevmatiko, poskrbite, da bodo pred tem temeljito odstranjena katera koli druga tesnila. Če dobite tesnilo na vaš okvir, dele kolesa ali oblačila ga odstranite čim prej s čisto vodo in krpo. Poskusite, da se tesnilno sredstvo ne posuši, preden ga lahko doma pravilno izperete. **Hraniti zunaj dosega otrok.** Prazno embalažo odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Preprečiti stik z očmi. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Z litrsko plastenko MC.21042 lahko vrečko po izpraznitvi spet napolnite in se s tem izognete recikliranju! Če uporabljate v ekstremnih temperaturah (+35°C), preprosto dopolnite, če je potrebno. Biorazgradljiva je samo vsebina. Minimalen volumen tekočine na pnevmatiko:(dodajte do 30ml za še boljšo zaščito)

- Cestne pnevmatike 23C-25C: 40-50 ml
- Cestne pnevmatike 28C: 50-60 ml
- Gravel pnevmatike 30C-45C: 70-80 ml

Uvoznik in distributer: Proloco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 Kranj, tel: 04 27 11 700; e-mail: info@prolocotrade.si